KESLA

2110Z -80
2110ZT-95

10/2018



TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE DATEN

DONNÈES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術面データー



	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	
2110Z-80	3330	2540	2040	1680	1430	1240	-	(kg)
2110ZT-95	3230	2450	1950	1610	1360	1170	1030	(kg)





	2110Z-80	2110ZT-95
1.	8 000	9 500
2.	6 350	6 400
3.	3 300	3 300
4.	4 700	6 200
5.	1 650	3 100
6.	220	220
7.	2 862	2 862
8.	2 406	2 406
9.	1 930	1930
10.	785	785
11.	590	590
12.	6 039	6 039
13.	1 243	1 259
14.	3 119	3 070
15.	300	300

	ALT. 1.	ALT. 2.	ALT. 3.
A.	744	814	914
B.	1 193	1 334	1 534
c.	3 822	3 832	3 845



	2110Z-80	2110ZT-95
18.	1 150	1 150
19.	2 500	2 500
20.	300	300
21.	160	160
22.	791	791
23.	2 500	2 500
24.	1 240	1 240
25.	620	620
26.	1 070 - 1 240	1 070 - 1 240
27.	1 080 - 1 280	1 080 - 1 280





26. TOP-SEAT STD

27. TOP-SEAT E







Slewing options



		2110Z-80	2110ZT-95
Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net) • Lyftmoment (netto) • Hubmoment (netto) • Couple de levage (net) • Capacidad de elevación (neto) • Binário de elevaçao • Prestazione (netta) • Момент подъема (нетто) • リフティングトルク（正味値）	(kNm)	101	96
Max. ulottuvuus • Max. outreach • Räckvidd • Reichweite • Portée • Alcance • Alcance máximo • Braccio max • Максимальный вылёт • 最大伸び寸法	(mm)	8000	9500
Jatkeen pituus • Hydraulic boom extension • Utskjut • Ausschub • Rallonge • Extensión del brazo • Extensões • Sfilo idraulico • Удлинитель • 延長の長さ	(mm)	1650	2 x 1550
Kääntömomentti • Slewing torque • Vridmoment • Schwenkmoment • Couple de rotation • Torsión de rotación • Binário de rotação • Coppia di rotazion • Момент поворота • 回☒トルク	(kNm)	23	23
Kääntökulma • Slewing angle • Vridvinkel • Schwenkwinkel • Angle de rotation • Ángulo de rotación • Ângulo de rotação • Rotazione • Угол поворота • 回☒角度	(°)	415	415
Suositeltava hydr. tuotto • Recommended oil flow • Rek. oljeflöde • Empfohlene Pumpenleistung • Recommandation pour la pompe • Recomendación para la bomba • Requisitos hidráulicos • Mandata olio raccomandata • Рекомендуемый гидронасос • 油☒☒量の推☒。			
▸ 1-piiri • single circuit • 1-krets • 1-Kreis • simple circuit • Un circuito • Uma bomba • Un circuito • 1 контур • 1－回路	(l/min)	70 - 90	70 - 90
▸ 2-piiri • double circuit • 2-krets • 2-Kreis • double circuit • Doble circuito • Dois bombaa • Doppio circuito • 2 контура • 2－回路	(l/min)	2 x 70 - 90	2 x 70 - 90
▸ LS • LS（荷重☒出）	(l/min)	min 180	min 180
Työpaine • Operating pressure • Arbetstryck • Arbeitsdruck • Pression de fonctionnement • Presión de trabajo • Pesión de operación • Pressione di lavoro • рабочее давление • 作動☒力	(MPa)	26	26
Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyjä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil. Vikt inkl. kran med sittnock, utan gripare, rotator och ölja. Gewicht mit Hochsitz und mech. Steuerung, ohne Greifer, ohne Gelenk - Rotator und ohne Öl. Poids de la grue avec siege, sans le grappin, rotateur et l'huile. Peso incluyendo equipamiento de control y estabilizadores. Menos la garra, rotor y aceite hidráulico. Peso sem óleo, grappa, estabilizadores, rotador. Peso con comandi alti, senza pinza, rotatore e olio. Вес с приборами управления , без грейфера, ротатора и гидромасла. グラップル無しでローダーのコントロール☒置を含む重量、回☒☒置と油☒オイル。	(kg)	2130	2230

Datasheet_KESLA_2110Z_ZT_10_2018

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.
The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.
De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar.
Die Angaben des Herstellers sind Richtwerte. Kesla behält sich das Recht auf Änderungen vor.
Les valeurs communiquées par le fabricant sont seulement indicatives. Kesla se réserve le droit à toutes modifications.
Los datos ofrecidos por el fabricante son orientativos. Kesla se reserva el derecho de modificarlos.
Os valores pelo fabricante são indicativas. Kesla reserva-se o direito de fazer alterações.
I dati del costruttore sono indicativi. Kesla si riserva il diritto di modificarli.
Приводимые изготовителем показатели являются инструктивными. Изготовитель оставляет за собой право на изменения.
メーカーによる値はあくまでも基本表示です。KESLAは☒更する☒利を保留します。

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4

Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU. FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification